

Kesselsteinentferner

ULTRASTARKER ENTFERNER VERHÄRTETER MINERALISCHER UND KALKHALTIGER ABLAGERUNGEN, SAURER FETTSUBSTANZEN UND BESONDERS HARTNÄCKIGER VERUNREINIGUNGEN VON BODENFLIESEN, KERAMIK, KUNSTSTOFF, EDELSTAHL UND ALUMINIUM KONZENTRAT

Der **KESSELSTEINENTFERNER** ist für das Lösen und Entfernen mineralischer und kalkhaltiger Ablagerungen (Kesselstein), saurer Fettrückstände, rostiger Stellen, biologischer Verunreinigungen und besonders hartnäckiger Verunreinigungen keramischer Wand- und Bodenfliesen, von Mosaik- und glasierten Fliesen, von Edelstahl, Chrom, Aluminium und von weiteren säurebeständigen Materialien bestimmt, für die handelsübliche Präparate ungeeignet sind. Ferner ist das Präparat für das Entfernen von Rostflecken, Salzkrusten und Ausblühungen (Effloreszenzen) verwendbar. Das Präparat reinigt Aluminium und Edelstahl, wo es die Salze und Rost- bzw. Oxidationsflecken löst und die ursprüngliche Metalloberfläche freilegt. Dank der enthaltenen Nanopartikel durchdringt es auch starke Ablagerungen von Kesselstein und gelangt in alle Unebenheiten der Oberfläche. Daher ist es auch ohne Scheuern wirksam, sodass keine mechanische Beschädigung des Untergrunds durch Abrieb droht. Reinigt sehr schnell, erneuert und renoviert den Untergrund. Beseitigt die dunkle Verfärbung der oxidierten Oberfläche (grauer Belag auf Edelstahl). Das Mittel ist bei allen Härtegraden des Wassers wirksam.

Es zeigt eine hohe Wirksamkeit beim Entfernen des Kesselsteins von Keramikfliesen, Wasserleitungsarmaturen, Duschköpfen, verchromten Accessoires, Spülbecken aus Edelstahl, Duscharmaturen etc.

Der **KESSELSTEINENTFERNER** enthält eine besonders hohe Konzentration aktiver Lösungsmittel auf der Basis spezieller, starker Tenside und Säuren, welche eine hocheffektive Reinigung garantieren. Er enthält weder Alkohol, Parabene, Phosphate noch Silikone. Gummidichtungen werden nicht beschädigt.

Anwendung:

Der **KESSELSTEINENTFERNER** ist für das manuelle, Niederdruck- und maschinelle Waschen bestimmt.

Wir empfehlen, lose Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen, womit der Verbrauch erheblich reduziert wird. Nach dem Entfernen der starken Kruste und der Beläge verwenden Sie das Präparat in unverdünnter Form (nicht zu empfehlen auf Glas). Für die sonstigen Anwendungen verdünnen Sie das Präparat im Verhältnis 1:2-5 mit sauberem Wasser. Das Verdünnen des Produktes erfolgt in Abhängigkeit von der Stärke und Menge der Schichten, die zu entfernen sind. Vor der Anwendung feuchten Sie die Oberfläche stets an!

Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf und lassen Sie es 10 bis 20 Minuten einwirken. Hierfür kann ein Pinsel oder eine Bürste verwendet werden, wodurch sich die Wirksamkeit wesentlich erhöht. Anschließend mit sauberem Wasser abspülen und trocknen lassen. Falls erforderlich, ist das Verfahren zu wiederholen. Das Produkt hinterlässt keine Spuren des Abspülens.

Nach dem Reinigen empfehlen wir, die Flächen mit einer **NANOVERSIEGELUNG** für **KERAMIK** oder **EDELSTAHL** zu schützen, indem sich eine ultradünne Schutzschicht gegen eine nachfolgende Verunreinigung, gegen Öle, Fette, Fingerabdrücke, gegen das Ablagern mineralischer und kalkhaltiger Schichten, gegen Rost und Oxidation bildet.

Packung: 1, 5, 20 Liter



Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@hfservis.cz